

# KJL Walkway

## ตะแกรงทางเดินงานโซลาร์เซลล์

### รายละเอียดสินค้า

- KJL Walkway ใช้เป็นทางเดินสำหรับงานซ่อมบำรุงบนหลังคาภายนอกอาคาร โดยเฉพาะงานติดตั้ง Solar Panel แข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ สะดวกปลอดภัยในการติดตั้งและซ่อมบำรุง ลดความเสียหายต่อแผ่นหลังคาและลดอุบัติเหตุในการทำงาน
- KJL Walkway พร้อมอุปกรณ์สำหรับจับยึด มีทั้งหมด 2 ขนาดให้เลือกใช้งาน
- KJL Walkway ผลิตจาก เหล็กฉาก เหล็กตะแกรง และเหล็กแผ่นขลุ่ยคุณภาพสูง ความหนา 3.0 mm.
- KJL Walkway ออกแบบและควบคุมการผลิตด้วยระบบ CNC (Computer Numerical Control)
- ลักษณะการเคลือบผิว ชุบฮอตดิปกัลวาไนซ์ หรือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่ความหนาเฉลี่ย 45-60 ไมครอน อ้างอิงมาตรฐาน ASTM A123 / A123M
- สามารถสั่งผลิตตามขนาด สี แบบ และวัตถุดิบ (ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส) ตามความต้องการของลูกค้าได้

### Standard Materials:

- Equal Angles Steel & SPCC Thickness 3.0 mm.

### Finishing:

- Hot-Dip Galvanized finishing process through American Standard Association (ASTM A123 / A123M) which coating thickness average are 45-60 micron.

### Applications:

- Solar panel walkway system is widely used on rooftop especially for maintenance. Also, it is an effective way to reduce any damage on rooftop and ensure safety for workers.
- Available standard sizes: Width from 300 mm. and 400 mm.
- Can be customized with different sizes, finishing colors, texture, and any kind of materials (such as Steel, Galvanized Steel, Aluminum or Stainless steel)

## Price List

\*\*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รหัส Code	ขนาด (มม.) W x H x L (mm.)	ความหนา (มม.) Thickness (mm.)	ราคาต่อหน่วย (บาท) Unit Price (Baht)
✓ KWWG 0300	300 x 40 x 2440	3.0	
✓ KWWG 0400	400 x 40 x 2440	3.0	